

Моделна година 2021



# MOON Зарядни станции



Всички посочени цени са необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни цени, включващи 20 % ДДС. Всички бонуси или работи са необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни отстъпки с включен ДДС, приспаднати от необвързващо препоръчителна, некартелна цена по ценова листа. Всички данни в този документ отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. Вносителят си запазва правото на промени без предварително известие. Възможни са грешки и промени в цените. Преди подписване на договор, моля потърсете точна и актуална информация вашия дилър. Настоящата ценова листа не представлява конкретна продуктова оферта.

	Код	Цена лв. с ДДС	
<b>Зарядни станции</b>	<b>Moon ID. Charger, AC 1, 7,2KW (Plug &amp; Charge); 4,5m кабел</b> Moon зарядна станция на променлив ток с максимална мощност на зареждане от 7,2 кВт и LED индикатор на състоянието. Клас на защита IP 54. Работна температура от -30 °C до +50 °C. Размери [В x Ш x Д] (в мм) 297 x 406 x 116. Възможност за поръчка на 7,5м кабел с доплащане от 115лв. с ддс (кат.номер:MOON 21123)	<b>MOON21113</b>	<b>1 613,-</b>
	<b>Moon ID. Charger, AC 3, 11KW (Plug &amp; Charge); 4,5m кабел</b> Moon зарядна станция на променлив ток с максимална мощност на зареждане от 11 кВт и LED индикатор на състоянието. Клас на защита IP 54. Работна температура от -30 °C до +50 °C. Размери [В x Ш x Д] (в мм) 297 x 406 x 116. Възможност за поръчка на 7,5м кабел с доплащане от 115лв. с ддс (кат.номер:MOON 21223)	<b>MOON21213</b>	<b>1 613,-</b>
	<b>Moon ID. Charger Connect, AC 1, 7,2KW (RFID,WiFi ,OCPP 2.0); 4,5m кабел</b> Moon зарядна станция на променлив ток с максимална мощност на зареждане от 7,2 кВт и LED индикатор на състоянието. RFID верификация , WiFi, OCPP 2.0 протокол за свързаност; Клас на защита IP 54. Работна температура от -30 °C до +50 °C. Размери [В x Ш x Д] (в мм) 297 x 406 x 116. Възможност за поръчка на 7,5м кабел с доплащане от 185лв. с ддс (кат.номер:MOON 22123)	<b>MOON22113</b>	<b>2 230,-</b>
	<b>Moon ID. Charger Connect, AC 3, 11KW (RFID,WiFi ,OCPP 2.0); 4,5m кабел</b> Moon зарядна станция на променлив ток с максимална мощност на зареждане от 11 кВт и LED индикатор на състоянието. RFID верификация , WiFi, OCPP 2.0 протокол за свързаност; Клас на защита IP 54. Работна температура от -30 °C до +50 °C. Размери [В x Ш x Д] (в мм) 297 x 406 x 116. Възможност за поръчка на 7,5м кабел с доплащане от 185лв. с ддс (кат.номер:MOON 22223)	<b>MOON22213</b>	<b>2 230,-</b>
	<b>Moon ID. Charger Pro, AC 1, 7,2KW (RFID,WiFi ,OCPP 2.0, вграден електромер); 4,5m кабел</b> Moon зарядна станция на променлив ток с максимална мощност на зареждане от 7,2 кВт и LED индикатор на състоянието. RFID верификация , WiFi, OCPP 2.0 протокол за свързаност; Вграден електромер; Клас на защита IP 54. Работна температура от -30 °C до +50 °C. Размери [В x Ш x Д] (в мм) 297 x 406 x 116.	<b>MOON23113</b>	<b>3 303,-</b>
	<b>Moon ID. Charger Pro, AC 3, 11KW (RFID,WiFi ,OCPP 2.0, вграден електромер); 4,5m кабел</b> Moon зарядна станция на променлив ток с максимална мощност на зареждане от 11 кВт и LED индикатор на състоянието. RFID верификация , WiFi, OCPP 2.0 протокол за свързаност; Вграден електромер; Клас на защита IP 54. Работна температура от -30 °C до +50 °C. Размери [В x Ш x Д] (в мм) 297 x 406 x 116.	<b>MOON23213</b>	<b>3 303,-</b>
	<b>Moon Basic, AC, 11KW (Plug &amp; Charge); 4,0m кабел</b> Moon зарядна станция на променлив ток с максимална мощност на зареждане от 11кВт и LED индикатор на състоянието. Възможност за свързване 1-фазно или 3-фазно. Клас на защита IP 54. Работна температура от -25 °C до +50 °C. Размери Ш x В x Д: 21,6 x 28,4 x 9,2 см (с монтажна рамка)	<b>MOON3M801</b>	<b>1 787,-</b>
	<b>Moon Connect, AC, 22KW (RFID,WiFi ,OCPP 2.0); 4,0m кабел</b> Moon зарядна станция на променлив ток с максимална мощност на зареждане от 22кВт и LED индикатор на състоянието. RFID верификация , WiFi, OCPP 2.0 протокол за свързаност; Smart Grid управление. Възможност за свързване:1-фазно или 3-фазно. Клас на защита IP 44. Работна температура от -25 °C до +50 °C. Размери Ш x В x Д: 40 x 47,7 x 16,4 см (с монтажна рамка)	<b>MOON3M802</b>	<b>2 938,-</b>
	<b>Moon DC 22 KW (RFID,WiFi ,OCPP 1.6); 5,0m кабел</b> Moon зарядна станция на прав ток с максимална мощност на зареждане от 22кВт и LED индикатор на състоянието. RFID верификация , WiFi, OCPP 1.6 протокол за свързаност; Smart Grid управление. Свързване 3-фазно. Клас на защита IP 54 Работна температура от -30 °C до +50 °C. Размери Ш x Д x В: 500 x230 x 650 мм; Възможност за поръчка на стойка	<b>MOON22DC</b>	<b>18 900,-</b>
	<b>Moon DC 30 KW (RFID,WiFi ,OCPP 1.6); 5,0m кабел</b> Moon зарядна станция на прав ток с максимална мощност на зареждане от 30кВт и LED индикатор на състоянието. RFID верификация , WiFi, OCPP 1.6 протокол за свързаност; Smart Grid управление. Свързване 3-фазно. Клас на защита IP 54 Работна температура от -30 °C до +50 °C. Размери Ш x Д x В: 500 x230 x 650 мм; Възможност за поръчка на стойка	<b>MOON30DC</b>	<b>21 000,-</b>